



5G CPE智能数据终端

5G CPE智能数据终端是一款面向行业客户的5G数据终端,能够适用于各种场景,可以快速为用户提供5G接入能力,同时也支持改装满足个性化需求。

该系列产品采用高通X55平台,内嵌LINUX操作系统,采用工业级元器件,为用户提供超高速、安全、稳定的3G/4G/5G网络连接,支持5G SA/NSA驻网,提供1个USB 3.1 TYPE-C接口、1个RJ45千兆网口。

平台		网络参数	
CPU	ARM Cortex-A7	调制方式	DL-256QAM, UL-256QAM
主频	1.5GHz	传输速率	峰值: DL : 2Gbps, UL : 400Mbps
内存	1Gb LPDDR4x / 1Gb NAND Flash	发射功率:	Class 3 (23dBm+1dB) for LTE bands
存储	8GB eMMC		Class 3 (23dBm+1dB) for NR Sub6 bands
平台看门狗	高通X55平台具备		Class 2 (26dBm+1dB) for B41/n41/78/79 bands
接口		FDD LTE	B1,B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32
网口	千兆RJ45网口(可支持2.5G网口)	TDD LTE	B34, B38, B39, B40, B41, B42
天线	2T4R,内置一体式天线	基本信息	
LTE/5G	SIM卡插卡形式, 1.8V/3V自动检测	工作环境	室内
WiFi	支持	工作湿度	5%~95%
USB	1*USB 3.1 TYPE-C接口	工作温度	-40°C~+85°C
eSIM	选配	尺寸	100mmX70mmX22mm
电源接口	DC 12V/1.5A,支持5~23V宽电压,供电接口类型为DC470	电源/重量	DC 12V 1.5A/0.2kg
LED	POWER/NETWORK/SIGNAL/CLO UD		

认证

符合3C、CTA、CE, SRRC